

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ

типа Р65 марки 2/11 колеи 1520 мм

ПРОЕКТ Kz1683.00.000

Предназначено для движения подвижного состава по двум взаимно пересекающимся в одном уровне путям.
Соответствует всем требованиям эксплуатации.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- острые крестовины сборные из литого сердечника и рельсовых усовиков;
- тупые крестовины цельнолитые;
- подкладки с высокой ребордой;
- независимый контррельс из контррельсового уголка;
- стык изолирующий с полимеркомпозитными накладками;
- основание – брусья деревянные;
- скрепление в переводной зоне костыльное.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Крестовина тупая, компл.	2
Крестовина острая, компл.	2
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	4
Рельсы длиной, мм	
8352	4
4142	8
Подкладки прикладные, компл.	1
Крепежные и изолирующие детали, компл.	1
Подкладки СД 65, шт.	92
Накладка стыковая, шт.	16

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид пересечения	косоугольное
Тип	Р65
Марка крестовины	2/11
Ширина колеи, мм	1520
Полная длина глухого пересечения между торцами рельсов по оси пути, мм	36364
Макс. статическая нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН	245
Макс. скорость движения подвижного состава, км/ч	40
Макс. длина погрузочного места, мм	12500

ДЕТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Стык изолирующий Р65, компл.	4
Подкладки СД 65	
Шуруп путевой 24x170 ГОСТ 809	
Костыль 165 ГОСТ 5812	
Рельс Р65 L=12,5 м ГОСТ Р 51685, шт.	8