

## ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ

типа Р65 марки 1/9 колеи 1524 мм

### ПРОЕКТ ЛПТП.665121.102Kz-02; (-03)

Предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой. Стрелочный перевод для железнодорожных путей промышленных предприятий. Эффективно работает в тяжелых условиях эксплуатации. Соответствует всем требованиям эксплуатации.

#### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- крестовина цельнолитая;
- приварные подушки-подкладки;
- подкладки с высокой ребордой;
- стык изолирующий с полимеркомпозитными накладками;
- независимый контррельс из контррельсового уголка;
- острия поворотные;
- основание – брусья деревянные;
- крепление в переводной зоне – шурупное.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Рельс рамный прямой с острием кривым, компл.	1
Рельс рамный кривой с острием прямым, компл.	1
Крестовина отдельная, компл.	1
Рельс крестовины с контррельсом, компл.	2
Полоса связная, компл.	1
Рельсы длиной, мм	
5332	2
5366	1
5442	1
8812	1
8843	1
Подкладки прикладные, компл.	1
Крепежные и изолирующие детали, компл.	1
Накладка стыковая, шт.	20

#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид стрелочного перевода	обыкновенный
Тип	Р65
Марка крестовины	1/9
Ширина колеи, мм	1524
Полная длина, мм	26039
Радиус переводной кривой, мм	208300/200000
Макс. стат. нагрузка на рельс от оси подвижного состава, кН	320
Макс. скорость движения подвижного состава, км/ч:	
- по прямому пути	50
- по боковому пути	40
Макс. длина погрузочного места, мм	12500

#### ДЕТАЛИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ОТДЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Брус отбойный, шт.	1
Стык изолирующий Р65, компл.	2
Подкладки СК 65	
Крепежные и изолирующие детали	
Шуруп путевой 24x170 ГОСТ 809	
Ручной переводной механизм, компл.	1
Электропривод СП 6, шт.	1
Рельс Р65 L=12,5 м ГОСТ Р 51685, шт.	4